Vernetzung eines TAB-Gerätes



Verbindung mit einer vorhandenen Internetleitung (LAN)



Im Menüpunkt Championsnet können Sie ihre Interneteinstellungen einrichten, sowie das Gerät bei TAB – Austria registrieren.

Maschinennummer	31563	
Name des Lokals	LuckyMax2	
Plz/Ort	4052	
Adresse	Adress	
Telefonnummer	Telefon	
Faxnummer	Fax	
Email	Email	
Land	Österreich	ändern
Verbindung (Network - Di	rect)	
Rufnummer		
Benutzername		
Uhrzeit	14:30	andern
		ChampionsNet
Verbindung testen	Protokoll	🖂 🖂 aktivieren
Registrieren	Email	Hilfe
Daten empfangen	www	
		Zurück
	and the second	

• Championsnet aktivieren

<u>Hinweis:</u> Das Terminal startet nach der Aktivierung des Championsnet automatisch neu! (außer beim Fun4Four)

Wählen Sie den Punkt Ändern bei Verbindung und Sie gelangen in folgendes Menü:

• Verbindungstype

Hier bestimmen Sie die Art Ihrer Internetverbindung. Das Kontrollkästchen **Ständige Verbindung** sollten sie **deaktiviert** lassen, da sonst das Gerät eine ständige Verbindung herstellt und das zu erheblichen Verbindungskosten führen kann! (nur bei Flatrate sinnvoll)

• Start der Übertragung

Hier können Sie bestimmen wann die tägliche Übertragung von Daten im Hintergrund automatisch erfolgen soll.

• **Providerverbindung**

Einstellen mit Eintragen des Typs, Rufnummer, Passwort (nur für Modem von Bedeutung)

Rufnummer				ändern
Benutzername				ändern
Kennwort				ändern
Bestätigung				ändern
Start der Übertı	agung		Connection Type	
Stunde	O Minute	+	⊂ Modem	
20 (00		C External Moder	n
			Network - Dire	ct
			O Network - VPN	
			O Network - PPP	OE
			🗖 Ständige Verbi	ndung
				Page 2

• <u>Network Direct</u>

Hier ist Ihr Gerät in einem internen Netzwerk verknüpft. Es werden keine Einwahlparameter benötigt. Benötigt werden hier ausschließlich die Einstellungen auf **Page (Seite) 2**.

Wählen Sie die Verbindung **Network Direct** und betätigen Sie die Schaltfläche **Page (Seite) 2** (siehe **Bild 1.0**). Für die Daten kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator und tragen diese anschließend ein.

• <u>Network – VPN</u>

Wird generell von ADSL Nutzer benutzt. Sie erhalten von Ihrem Provider die notwendigen Daten wie Rufnummer, Benutzerkennung sowie Ihr Passwort. Stellen Sie Ihre Verbindungsauswahl auf **Network – VPN** und tragen Sie die Daten ein. Nun gehen Sie in die **Page 2** (**Bild 1.0**) und dort sollten folgende Daten eingetragen werden und aktiviert werden:

- **Disable DNS** deaktivieren
- DNS 1 eintragen
- DNS 2 eintragen
- Use DHCP deaktivieren
- IP Adresse eintragen
- Subnet Mask eintragen

Sie erhalten die gültigen Einstellungsdaten von Ihrem Internetanbieter.

• <u>Network – PPPOE</u>

Für Benutzer von TDSL (Breitband Internet). Sie erhalten Ihre Daten, wie z.B. Rufnummer, Benutzerkennung und Passwort von Ihrem Provider. Stellen Sie Ihren Verbindungstyp auf **Network – PPPOE** und tragen Ihre Daten ein. Nun gehen Sie in die **Page (Seite) 2 (Bild 1.0)** und dort sollten folgende Daten eingetragen werden und aktiviert werden:

- **Disable DNS** aktivieren
- Use DHCP deaktivieren
- IP Adresse eintragen
- Subnet Mask eintragen

Sie erhalten die gültigen Einstellungsdaten von Ihrem Internetanbieter.

Sie können auch mehrere Geräte miteinander verbinden und dann in das Internet verbinden lassen. Dazu benötigen sie einen **Hardware Router** der über einen DFÜ Anschluss die Verbindung ins Internet herstellt. Ein DFÜ-Anschluss ist z.B. eine ADSL-Verbindung. Mit der Netzwerkkarte – On Board konfigurieren Sie ein lokales Netzwerk (siehe Einstellungen **Network Direct**). Die PCs werden dann an den Router angeschlossen und dieser wiederum an den DFÜ-Anschluss.

Page 2 des Menus Providerverbindung:

Bild 1.0

Enable Proxy		ändern
Enable Config Script	ändern	
DNS		
□ Disable DNS		Show MAC Address
Domain:	ändern	
DNS1:	ändern	
DNS2:	ändern	
Network Info		
Use DHCP		
IP Address:	ändern	
Subnet Mask:	ändern	
Gateway:	ändern	
Silverball Max Terminal		Übernehmen
□ Enable Max Terminal		
SB-Max IP	ändern	Zurück

Hier geben Sie Ihre Internet Einstellungen ein. Sollten diese nicht funktionieren, so kontaktieren Sie Ihren Internetprovider oder Netzwerkadministrator.

• Silverball Max Terminal

Sollten sie einen Silverball Max im Netzwerk als Silverball Selection Terminals betreiben wollen, so aktivieren sie Enable Max Terminal und geben hier eine IP Adresse ihrer Max Fire oder ihres Silverballs ein, welcher die Musikfunktion aufweist.

Verbindung mit einem Huawai Modem

Sie erhalten ein perfekt konfiguriertes Huawai – Modem von uns, welches Sie nur noch auf einem USB Anschluss an ihrem Gerät anschließen müssen. Alles weitere regelt die Software von selbst.

Wollen Sie ihr eigenes Huawai Modem von ihrem Provider für den Gebrauch mit einem TAB – Gerät konfigurieren, downloaden Sie sich bitte folgendes Manual :

http://www.championsnet.net/fedoc_dokumente/Manuals/HUAWEI_Modem/Kurzanleitung_ HUAWEI_Modem_Programm_DE_1.4.pdf





Verbindung mit einem WLAN - Stick

Verwenden Sie für ihr TAB-Gerät nur den von uns angebotenen Netgear WG111V3 WLAN Stick, den nur dieser wird von unserer Software unterstützt.

Schließen Sie den WLAN-Stick bitte auf einem freien USB-Anschluss an ihrem Gerät an und starten Sie das Gerät danach neu.

Ihnen werden nun im Championsnet-Menü alle WLAN – Netzwerke in ihrer Umgebung aufgelistet und Sie brauchen sich nur noch in Ihr eigenes Netzwerk einzuklinken. Klicken Sie dazu auf das jeweilige Netz in das sie sich einloggen wollen und dann auf "Connect".

	Signal	Status	Broad	casted	Encryption	Authenti	cation	Туре
b2sGZS0kZi44	++		-	*	TKIP	WPAP	sk	ESS
e960	++++		3	*	TKIP	WPAP	SK	ESS
hpot2100	+++		3	*	unknown	WPAP	SK	ESS
Network Manag	gement —	Network T	ÿpe	Ess			Co	onnect
Add Netv								
Add Netv	VOIK			1-00				
Add Netv Delete Net	work	Authentica	ation	open			R	escan
Add Netv Delete Net	twork	Authentica Encryption	ation	open		• •	R	escan